



### Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,7 kW
Anschlusswert maximal	3,7 kW
Absicherung	1 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, P
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,6 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Netzanschlussleitung	1,5 m (L, N, PE)
Abmessungen (BxTxH)	327 x 515 x 58 mm
Kochzone vorne Größe	Ø 230 mm
Kochzone vorne Leistung	2300 W
Kochzone vorne Powerstufe	3700 W
Kochzone hinten Größe	Ø 165 mm
Kochzone hinten Leistung	1400 W
Kochzone hinten Powerstufe	2200 W

### Produktbeschreibung

- übergroße Kochfläche 4 24
- variable Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Demomodus
- Ankochoautomatik
- Topferkennung
- Restwärmeanzeige

### Lieferumfang

- Induktions-Glaskeramik-Kochfeld CKI
- Glaskeramik-Schaber
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

### Produkt- und Planungshinweise

- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung