



datos técnicos

Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	3,68 kW
Rango de potencia máximo	3,68 kW
Protección mínimo	1 x 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	327 x 515 x 58 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	7,6 kg
Material superficie	SCHOTT CERAN®
Niveles de potencia placa de cocción	1 - 9, P
Tamaño zona de cocción delantera	Ø 230 mm
Tamaño zona de cocción trasera	Ø 165 mm
Potencia zona de cocción delantera	2300 W
Potencia zona de cocción trasera	1400 W
Potencia función booster zona de cocción delantera	3680 W
Potencia función booster zona de cocción trasera	2200 W

Descripción del producto

- Función de mantenimiento de temperatura variable
- dispositivo de seguridad para niños
- Temporizador de zonas de cocción
- Alarma para tiempos cortos
- Función de pausa
- sistema automático de precalentamiento
- detección de ollas
- indicador de calor residual
- Tamaño compacto
- Modo demo

Volumen de suministro

- Placa de inducción CKI
- correas de montaje
- Juego de placas de compensación de altura

producto- y instrucciones para proyectar

- Tenga en cuenta que las placas de cocción de inducción requieren la utilización de recipientes de cocción aptos para inducción
- Asegúrese de que haya ventilación suficiente debajo de la placa de cocción