



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220–240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,68 kW
Liitäntäteho enintään	3,68 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (L x S x K)	327 x 515 x 58 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	7,6 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason tehotasot	1–9, P
Etukeittoalueen koko	Ø 230 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 165 mm
Etukeittoalueen teho	2 300 W
Takakeittoalueen teho	1 400 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3680 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 200 W

Tuoteselite

- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Säädettävä lämpimänäpito toiminto
- lapsisuojaus toiminto
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- Taukotoiminto
- Demotila
- esikeitin automatiikka
- kattilan koon tunnistus
- jälkilämmön näyttö

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen induktiokeittotaso CKI
- kaavin keraamiselle tasolle
- asennusside
- Korkeussäätölevysarja

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Huomaa, että induktiokeittotasoilla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta