



Tekniske spesifikasjoner

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tilkoblingsspenning | 220 - 240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømførbruk maksimalt | 3,68 kW |
| Tilkoblingseffekt maksimalt | 3,68 kW |
| Sikring minst | 1 x 16 A |
| Lengde strømledning | 1,5 m |
| Dimensjoner (BxDxH) | 327 x 515 x 58 mm |
| Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) | 7,6 kg |
| Materiale overflate | SCHOTT CERAN® |
| Effektnivå platetopp | 1 - 9, P |
| Størrelse kokesone foran | Ø 230 mm |
| Størrelse kokesone bak | Ø 165 mm |
| Effekt kokesone foran | 2300 W |
| Effekt kokesone bak | 1400 W |
| Effekt power-trinn kokesone foran | 3680 W |
| effekt power-trinn kokesone bak | 2200 W |

Produktbeskrivelse

- ekstra stor kokeflate 4 24
- fleksibel hold varm-funksjon
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Pausefunksjon
- Demomodus
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- grytegjennkjenningsfunksjon
- restvarmeindikator

Leveringsomfang

- Glasskeramisk induksjonstopp CKI
- skrapet til glasskeramiske overflater
- monteringsstroppe
- Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader

- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen