



#### Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220–240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,68 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,68 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	327 x 515 x 58 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	7,6 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Stopnie mocy płyty grzewczej	1–9, P
Duże pole grzewcze, przód	Ø 230 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 165 mm
Moc przedniego pola grzewczego	2300 W
Moc tylnego pola grzewczego	1400 W
Moc przedniego pola grzewczego, stopień POWER	3680 W
Moc tylnego pola grzewczego, stopień POWER	2200 W

#### Opis produktu

- powiększona powierzchnia do gotowania 4 24
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Tryb demo
- Funkcja zagotowania
- Rozpoznanie naczynia
- Wskaźnik reszty ciepła

#### Zakres dostawy

- Ceramiczna indukcyjna płyta grzewcza CKI
- Skrobak do ceramiki
- Nakładka montażowa
- Zestaw podkładek wyrównujących

#### Informacje o produkcie i planowaniu

- W przypadku indukcyjnych płyt grzewczych używać naczyń indukcyjnych
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.