



технические характеристики

Напряжение питающей сети	220–240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	3,68 кВт
Максимальная установленная мощность	3,68 кВт
Минимальная защита предохранителями	1 x 16 А
Длинный кабель питания	1,5 м
Размеры (ШхДхВ)	327 x 515 x 58 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	7,6 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Уровни мощности конфорки	1–9, P
Большая передняя конфорка	Ø 230 мм
Большая задняя конфорка	Ø 165 мм
Мощность передней конфорки	2300 Вт
Мощность задней конфорки	1400 Вт
Уровень повышенной мощности передней конфорки	3680 Вт
Уровень повышенной мощности задней конфорки	2200 Вт

Описание изделия

- варочная поверхность большого размера 4 24
- изменяемая функция поддержания тепла
- защита от детей
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- Функция паузы
- Демонстрационный режим
- автоматика доведения до кипения
- распознавание кастрюли
- индикатор остаточного тепла

Комплект поставки

- Индукционная стеклокерамическая варочная панель СКИ
- скребок для стеклокерамики
- монтажные вкладки
- Набор пластин для регулировки высоты

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Учтите, что для индукционных варочных панелей необходимо использовать только специальную посуду
- Убедитесь в том, что пространство под варочной панелью достаточно хорошо вентилируется.