



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,7 kW
Anslutningseffekt max.	3,7 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, P
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,6 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mått (BxDxH)	327 x 515 x 58 mm
Kokzon fram mått	Ø 230 mm
Kokzon fram effekt	2300 W
Kokzon fram powernivå	3700 W
Kokzon bak mått	Ø165 mm
Kokzon bak effekt	1400 W
Kokzon bak powernivå	2200 W

Produktbeskrivning

- Extra stor "4 24"-matlagingsyta
- Inställbar varmhållningsfunktion
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge
- automatisk värmefunktion
- Automatisk erkänna av gryter
- display der visar restvärme

Leveransomfång

- Glaskeramisk induktionshäll CKI
- glaskeramisk skrapa
- monteringsband
- Set höjdtjämningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar

- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen