



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug, maksimalt	3,0 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	3,0 kW
Sikring mindst	1 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (BxDxH)	327 x 515 x 116 mm, BAKFS
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,8 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse af kogezone	Ø 250 mm
Effekt af kogezone	2400 W
Effekt for kogezone, power-niveau	3000 W

Produktbeskrivelse

- variabel hold-varm-funktion
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- Demomodus
- automatisk varmfunktion
- automatisk erkende av gryder
- display der viser restvarme
- øget brudsikkerhed

Leveringsomfang

- Induktions-glaskeramisk wok CKIW
- glaskeramisk skrabe
- monteringsstroppe
- Højdeudligningsplade-sæt

Tilbehør

- BORA induktionswokpande HIW1

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- På grund af højden på 116 mm må enheden ikke installeres over udblæsningskanalen
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Glaskeramisk udførsel: Diameter 250 mm
- Brug en wok, som mister sine magnetiske egenskaber ved stigende temperaturer (overophedningsbeskyttelse). Vi anbefaler dig at bruge vores wok-pande.