



Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,0 kW
Anschlusswert maximal	3,0 kW
Absicherung	1 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, P
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	9,8 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Netzanschlussleitung	1,5 m (L, N, PE)
Abmessungen (BxTxH)	327 x 515 x 116 mm
Kochzone Größe	Ø 250 mm
Kochzone Leistung	2400 W
Kochzone Powerstufe	3000 W

Produktbeschreibung

- variable Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Demomodus
- Ankochautomatik
- Topferkennung
- Restwärmeanzeige
- erhöhte Bruchsicherheit

Lieferumfang

- Induktions-Glaskeramik-Wok CKIW
- Glaskeramik-Schaber
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Zubehör

- BORA Induktions-Wok-Pfanne HIW1

Produkt- und Planungshinweise

- Das Gerät kann aufgrund der Bauhöhe von 116 mm nicht über der Abluft installiert werden
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung
- Glaskeramik-Ausformung: Durchmesser 250 mm
- Verwenden Sie einen Wok, welcher bei steigender Temperatur seine magnetischen Eigenschaften verliert (Überhitzungsschutz). Wir empfehlen die Verwendung der von uns angebotenen Wok-Pfanne