



datos técnicos

Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	3,0 kW
Rango de potencia máximo	3,0 kW
Protección mínimo	1 x 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	327 x 515 x 116 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	9,8 kg
Material superficie	SCHOTT CERAN®
Niveles de potencia placa de cocción	1 - 9, P
Tamaño zona de cocción	Ø 250 mm
Potencia zona de cocción	2400 W
Potencia zona de cocción con función booster	3000 W

Descripción del producto

- Función de mantenimiento de temperatura variable
- dispositivo de seguridad para niños
- Temporizador de zonas de cocción
- Alarma para tiempos cortos
- Función de pausa
- Modo demo
- sistema automático de precalentamiento
- detección de ollas
- indicador de calor residual
- Mayor protección antirrotura

Volumen de suministro

- Placa de inducción wok CKIW
- correas de montaje
- Juego de placas de compensación de altura

Accesorios

- Sartén wok para vitrocerámica de inducción BORA HIW1

producto- y instrucciones para proyectar

- Debido a la altura de montaje de 116 mm, el aparato no debe instalarse por encima de la canalización de extracción
- Asegúrese de que haya ventilación suficiente debajo de la placa de cocción
- Forma de la vitrocerámica: Diámetro 250 mm
- Emplee un wok que pierda sus propiedades magnéticas al aumentar la temperatura (protección frente al sobrecalentamiento). Le recomendamos el uso de nuestra sartén wok