



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,0 kW
Liitäntäteho enintään	3,0 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 116 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	9,8 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason tehotasot	1-9, P
Keittoalueen koko	Ø 250 mm
Keittoalueen teho	2 400 W
Keittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W

Tuoteselite

- Säädettävä lämpimänäpito toiminto
- lapsisuoja toiminto
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- Taukotoiminto
- Demotila
- esikeitinautomaatiikka
- kattilan koon tunnistus
- jälkilämmön näyttö
- Vähäisempi rikkoutumisvaara

Toimitussisältö

- Induktiovokkikeittotaso CKIW
- asennusside
- Korkeussäätölevysarja

Tarvikkeet

- BORA-induktiovokkipannu HIW1

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Laitetta ei voi 116 mm:n asennuskorkeudesta johtuen asentaa poistoilmakanavan päälle
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
- Lasikeramiikan muotoilu: halkaisija 250 mm
- Käytä vorkkia, jonka magneettiset ominaisuudet häviävät lämpötilan noustessa (ylikuumenemissuoja). Suosittelemme tarjoamamme vorkkipannun käyttöä