



dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	3,0 kW
Potenza allacciata massima	3,0 kW
Fusibile minimo	1 x 16 A
Livelli di potenza	1 - 9, P
Peso (incl. accessori / confezione)	9,8 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Cavo di collegamento alla rete	1,5 m (L, N, PE)
Dimensioni (LxPxA)	327 x 515 x 116 mm
Dimensione Zona di cottura	Ø 250 mm
Potenza Zona di cottura	2400 W
Livello Power Zona di cottura	3000 W

Descrizione prodotto

- Funzione mantenimento calore variabile
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- Modalità Demo
- avvio cottura automatico
- riconoscimento pentola
- indicatore del calore residuo
- Elevata resistenza di rottura

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione in vetroceramica Wok CKIW
- raschietto per vetroceramica
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

Accessori

- Padella wok induzione HIW1 BORA

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- L'unità non può essere installata sopra l'aspirante a causa dell'altezza di 116 mm
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Finitura in vetroceramica: Diametro 250 mm
- Utilizzare un Wok che all'aumentare della temperatura perda le sue proprietà magnetiche (protezione contro il surriscaldamento). Consigliamo l'uso della nostra padella Wok.