



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt	3,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,0 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (BxDxH)	327 x 515 x 116 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,8 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
Størrelse kokesone	Ø 250 mm
Effekt kokesone	2400 W
Effekt kokesone power-trinn	3000 W

Produktbeskrivelse

- fleksibel hold varm-funksjon
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Pausefunksjon
- Demomodus
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- grytegjennkjenningsfunksjon
- restvarmeindikator
- økt bruddsikkerhet

Leveringsomfang

- Glasskeramisk wok-induksjonstopp CKIW
- skraper til glasskeramiske overflater
- monteringsstroppe
- Høydejusteringsplate-sett

Tilbehør

- BORA induksjons-wok HIW1

Produkt- og planleggingsmerknader

- Apparatet kan ikke installeres via avtrekksledningen på grunn av konstruksjonshøyden på 116 mm
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Glasskeramikk utforming: Diameter 250 mm
- Bruk en wok som mister sine magnetiske egenskaper når temperaturen blir for høy (overopphetingsvern). Vi anbefaler å bruke woken fra BORA