



Dados técnicos

Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	3,0 kW
Potência instalada máx.	3,0 kW
Segurança fusível	1 x 16 A
Comprimento do cabo de ligação à rede elétrica	1,5 m
Dimensões (largura x profundidade x altura)	327 x 515 x 116 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	9,8 kg
Material da superfície	SCHOTT CERAN®
Níveis de potência da placa de cozinhar	1 - 9, P
Tamanho da zona de cozedura	Ø 250 mm
Potência da zona de cozedura	2400 W
Potência da função booster da zona de cozedura	3000 W

Descrição do produto

- Função de manutenção da temperatura variável
- Sistema de segurança para crianças
- Temporizador das zonas de cozedura
- Temporizador
- Função de pausa
- Modo de demonstração
- Sistema automático de preaquecimento
- Detecção de recipiente
- Indicação de calor residual
- Maior segurança em caso de quebra

Âmbito de fornecimento

- Placa de indução para Wok CKIW
- Talas de montagem
- Conjunto de placas de compensação da altura

Acessórios

- BORA Wok para placa de indução HIW1

Instruções sobre produtos e planeamento

- Devido aos 116 mm de altura total, o aparelho não pode ser instalado sobre a conduta de extração de ar
- Assegurar uma ventilação suficiente sob a placa de cozinhar
- Estrutura da vitrocerâmica: Diâmetro de 250 mm
- Utilizar uma Wok que ao atingir uma temperatura elevada perca as suas características magnéticas (Sistema de proteção térmica). Aconselhamos a utilização da Wok fornecida pela BORA