


**Tekniska data**

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,0 kW
Anslutningseffekt max.	3,0 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, P
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,8 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mått (BxDxH)	327 x 515 x 116 mm
Kokzon mått	Ø 250 mm
Kokzon effekt	2400 W
Kokzon powernivå	3000 W

**Produktbeskrivning**

- Inställbar varmhållningsfunktion
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge
- automatisk värmefunktion
- Automatisk erkänna av gryter
- display der visar restvärme
- Minskad risk för sprickor och andra skador

**Leveransomfång**

- Glaskeramisk wok-induktionshäll CKIW
- glaskeramisk skrapa
- monteringsband
- Set höjdtjämningsplattor

**Tillbehör**

- BORA induktions-wokpanna HIW1

**Produkt- och planeringsanvisningar**

- Pga. konstruktionshöjden på 116 mm kan apparaten inte installeras över utsuget
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen
- Glaskeramisk-utförning: diameter 250 mm
- Använd en wok vars magnetiska egenskaper försvinner vid stigande temperatur (överhettningsskydd). Vi rekommenderar att använda wokpannan som erbjuds av oss