



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,0 kW
Anslutningseffekt max.	3,0 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (BxDxH)	327 x 515 x 116 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,8 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon	$\varnothing 250$ mm
Effekt kokzon	2400 W
Effekt kokzon Powernivå	3000 W

Produktbeskrivning

- Inställbar varmhållningsfunktion
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge
- automatisk värmefunktion
- Automatisk erkänna av gryter
- display der visar restvärme
- Minskad risk för sprickor och andra skador

Leveransomfång

- Glaskeramisk wok-induktionshäll CKIW
- glaskeramisk skrapa
- monteringsband
- Set höjdtjämningsplattor

Tillbehör

- BORA induktions-wokpanna HIW1

Produkt- och planeringsanvisningar

- Pga. konstruktionshöjden på 116 mm kan apparaten inte installeras över utsugsledningen
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen
- Glaskeramik-utförning: diameter 250 mm
- Använd en wok vars magnetiska egenskaper försvinner vid stigande temperatur (överhettningsskydd). Vi rekommenderar att använda wokpannan som erbjuds av oss