



Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,5 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,5 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	327 x 515 x 73 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	13,6 kg
Materiał powierzchni	Stal szlachetna, szcztokowana
Zakres regulacji temperatury (Stopnie mocy)	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Zakres regulacji temperatury	70-250 °C
Duże pole grzewcze, przód	250 x 220 mm
Duże pole grzewcze, tył	250 x 220 mm
Wielkość pola grzewczego mostkowanej	250 x 440 mm
Moc przedniego pola grzewczego	1750 W
Moc tylnego pola grzewczego	1750 W
Moc pola grzewczego mostkowanej	3500 W

Opis produktu

- precyzyjna regulacja temperatury
- precyzyjny wskaźnik temperatury
- błyskawiczne nagrzewanie
- grill ze stali szlachetnej z dwoma polami grzewczymi
- zaprojektowane w sposób ułatwiający czyszczenie
- Funkcja czyszczenia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja mostku
- minutnik z funkcją timera
- Tryb demo

Zakres dostawy

- Grill tepan ze stali szlachetnej CKT
- Szpachelka PTTS1
- Nakładka montażowa
- Zestaw podkładek wyrównujących

Dodatkowe wyposażenie

- Szpachelka PTTS1

Informacje o produkcji i planowaniu

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.