



технические характеристики

Напряжение питающей сети	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	3,5 кВт
Максимальная установленная мощность	3,5 кВт
Минимальная защита предохранителями	1 x 16 А
Длинный кабель питания	1,5 м
Размеры (ШхДхВ)	327 x 515 x 73 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	13,6 кг
Материал поверхности	Нержавеющая сталь, сатинированная
Диапазон регулировки температуры (Уровни мощности)	150-230 °С, 250 °С (1-9, P)
Диапазон регулировки температуры	70-250 °С
Большая передняя конфорка	250 x 220 мм
Большая задняя конфорка	250 x 220 мм
Большая конфорка мостовая	250 x 440 мм
Мощность передней конфорки	1750 Вт
Мощность задней конфорки	1750 Вт
Мощность конфорки мостовая	3500 Вт

Описание изделия

- точный контроль температуры
- Индикация температуры с точностью до градуса
- быстрое нагревание
- Поверхность гриля из нержавеющей стали с двумя конфорками
- дизайн, предусматривающий оптимальную чистку
- Режим очистки
- защита от детей
- функция моста
- Сигнальные часы
- Демонстрационный режим

Комплект поставки

- Тэппан-гриль СКТ из нержавеющей стали
- Лопаточка для тэпана PTTS1
- монтажные вкладки
- Набор пластин для регулировки высоты

Комплектующие

- Лопаточка для тэпана PTTS1

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Убедитесь в том, что пространство под варочной панелью достаточно хорошо вентилируется.