



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,5 kW
Anslutningseffekt max.	3,5 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (BxDxH)	327 x 515 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	13,6 kg
Material yta	Rostfritt stål, borstat
Temperaturregleringsområde (Effektnivåer)	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Temperaturregleringsområde	70 - 250 °C
Storlek kokzon fram	250 x 220 mm
Storlek kokzon bak	250 x 220 mm
Storlek kokzon bryggade	250 x 440 mm
Effekt kokzon fram	1750 W
Effekt kokzon bak	1750 W
Effekt kokzon bryggade	3500 W

Produktbeskrivning

- Exakt temperaturkontroll
- Exakt temperaturdisplay
- snabb uppvärmning
- Grillyta i rostfritt stål med två kokzoner
- Designat för enkel rengöring
- Rengöringsfunktion
- barnsäkring
- bro funksjon
- Timer
- Demonstrationsläge

Leveransomfång

- Tepan-grill i rostfritt stål CKT
- Tepan-skrapa PTTS1
- monteringsband
- Set höjdtjämningsplattor

Tillbehör

- Tepan-skrapa PTTS1

Produkt- och planeringsanvisningar

- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen