



données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	5,0 kW
Puissance maximale de la table de cuisson au gaz	5,0 kW
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Dimensions (lxpxh)	370 x 540 x 73 mm
Niveaux de puissance	1 - 9, P
Puissance connectée maximale	20 W
Protection par fusible minimum	1 x 0,5 A.
Poids (accessoire/emballage compris)	11,5 kg
Zone de cuisson arrière - Dimensions	Ø 200 mm
Fiche de raccordement au secteur	1,5 m (L, N, PE)
brûleur haute puissance	800 - 3000 W
brûleur normal	550 - 2000 W
Zone de cuisson avant - Dimensions	Ø 240 mm
support de récipient brûleur haute puissance	270 x 270 x 25/50 mm
support de récipient brûleur normal	235 x 235 x 25/50 mm

Description du produit

- Bouton de commande intelligent
- Surface de cuisson « 4 24 » extra-large
- Fonction de maintien au chaud variable
- Brûleurs surbaissés
- Réactivation automatique
- Support de récipient lavable au lave-vaisselle
- sécurité enfant
- dispositif de cuisson automatique
- Mode démo
- Système modulaire

Contenu de la livraison

- Table de cuisson vitrocéramique à gaz PKG11-100
- 2 boutons de commande
- 2 supports de récipient en fonte
- Jeu de buses G20/20 mbar gaz naturel
- Flexible de raccordement de gaz, longueur 500 mm, filetage 1/2"
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- pattes de montage
- Pièce de transition cylindrique-conique
- Joint
- racloir vitrocéramique

Accessoires

- Jeu de buses G20 - 10 mbar gaz naturel PKGDS2010
- Jeu de buses G20 - 13 mbar gaz naturel PKGDS2013
- Jeu de buses G20 - 20 mbar gaz naturel PKGDS2020
- Jeu de buses G20 - 25 mbar gaz naturel PKGDS2025
- Jeu de buses G25 - 20 mbar gaz naturel PKGDS2520
- Jeu de buses G25 - 25 mbar ou G25.3 - 25 mbar gaz naturel PKGDS2525
- Jeu de buses G30/31 - 28-30 ou 37 mbar gaz liquide PKGDS3028
- Jeu de buses G30/31 - 50 mbar gaz liquide PKGDS3050
- Jeu de buses G31 - 30 mbar gaz liquide PKGDS3130
- Jeu de buses G31 - 50 mbar gaz liquide PKGDS3150

produit- et indications pour l'agencement

- Veillez à une aération suffisante en dessous de l'appareil. Soit au-dessus du bandeau avant du meuble (section > 50 cm²), soit au-dessus de la zone de socle (section > 150 cm²)
- Prévoyez une ouverture de retour de flux (section > 1000 cm² par unité de recyclage de l'air) pour le recyclage de l'air dans la zone de socle
- Pour les tables de cuisson à gaz, observez les dispositions en vigueur et conditions de raccordement
- Veillez à observer les directives applicables en matière de montage et de manipulation pour la table de cuisson PKG11-100 (voir instructions de montage et d'utilisation)
- En cas d'utilisation de la table de cuisson au gaz avec un dispositif aspirant, la flamme peut être déviée (selon le niveau de puissance sélectionnée sur la table de cuisson)