



Technické údaje

Připojovací napětí	380-415 V 2N/3N
Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	7,6 kW
Jištění / napájení	3 × 16 A
Jištění / napájení	2 × 16 A
Jištění / napájení	1 × 32 A
Rozměry (ŠxHxV)	760 × 515 × 199 mm
Přípojka na straně odvodu vzduchu	BORA Ecotube
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Výkonové stupně	1-9, P
Varná zóna vzadu - rozměry	Ø 175 mm
Varná zóna vepředu - rozměry	Ø 210 mm
Varná zóna vepředu - výkon	2300 W
Varná zóna vzadu - výkon	1400 W
Varná zóna vepředu se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Varná zóna vzadu se zesílenou úrovní výkonu	2100 W

Popis výrobku

- Intuitivní ovládání sControl
- minimální hlasitost
- snadné čištění
- integrovaná vana k zachycení tuků
- extra velká varná plocha 4 24
- maximální úložná plocha
- kompaktní velikost
- automatické řízení odsavače
- velkorysá záchytná vana
- Režim Demo

Rozsah dodávky

- Indukční varná deska s integrovaným odsavačem – odvod vzduchu PURA
- Přívodní tryska
- tukový filtr z nerezové oceli
- Návod k použití a k montáži
- Montážní svorky
- Těsnicí páska
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Kryt pouzdra elektrické přípojky
- Montážní příslušenství pro elektrickou přípojku
- Škrabka na sklokeramickou desku

Příslušenství

- Tukový filtr z nerezové oceli PUEF
- Přívodní tryska černá PUED
- Přívodní tryska růžovožlatá PUEDG
- Přívodní tryska červená PUEDR
- Přívodní tryska jadeitová PUEDJ
- Přívodní tryska oranžová PUEDO
- Přívodní tryska modrá PUEDB
- Těsnicí páska UDB25
- Rám varné desky BKR760
- Modul Home In PUHIM
- Jednotka čističky vzduchu PULB
- Jednotka čističky vzduchu s teleskopickým výsuvem PULBTA

Pokyny k výrobky a k plánování

- Přívodní kabel je dodáván na místě instalace
- Přední síťová zásuvka
- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Upozorňujeme, že u indukčních varných desek je nutné používat kuchyňské nádobí určené pro indukci
- Potrubní systém BORA Ecotube je optimálně určen pro digestoře BORA a zaručuje 100% funkci a nejlepší výkon
- Systém pro odtah par Pure je možné kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Není kompatibilní s univerzálními ventilátory BORA.