



tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7,6 kW
Sikring / Strømtilslutning	3 x 16 A
Sikring / Strømtilslutning	2 x 16 A
Sikring / Strømtilslutning	1 x 32 A
Mål (BxDxH)	760 x 515 x 199 mm
Tilslutning, udsugningssiden	BORA Ecotube
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Niveauer	1 - 9, P
Kogezone bagerst, mål	Ø 175 mm
Kogezone forrest, mål	Ø 210 mm
Kogezone forrest, effekt	2300 W
Kogezone bagerst, effekt	1400 W
Kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Kogezone bagest, power-niveau	2100 W

Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- maksimal opbevaringsplads
- kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring
- rummelig opsamlingsbeholder
- Demomodus

Leveringsomfang

- Induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning PURA
- Indstrømningsdyse
- rustfrit stål fedtfilter
- drifts-og monteringsvejledning
- Monteringsklemmer
- Forseglingstape
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kabinetafdækning nettilslutning
- Montagetilbehør til nettilslutning
- Skraber til glaskeramiske overflader

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
- Indstrømningsdyse sort PUED
- Indstrømningsdyse roséguld PUEDG
- Indstrømningsdyse PUEDR
- Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ
- Indstrømningsdyse orange PUEDO
- Indstrømningsdyse blå PUEDB
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR760
- Home In-modul PUHIM
- Luftrensingsboks PULB
- Luftrensingsboks med teleskopudtræk PULBTA

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Monteringsstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til induktionskogeplader
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser
- Ingen kompatibilitet med BORA universalmotorer