



**Tekniset tiedot**

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakioliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (L x S x K)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	22,5 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason höyrypoiston tehotasot	1-9, P
Keittotason tehotasot	1-9, P
kanavaliitos	BORA Ecotube
Etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Etukeittoalueen teho	2 300 W
Takakeittoalueen teho	1 400 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 100 W

**Tuoteselite**

- Intuitiivinen sControl-säädinalue
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Maksimaalinen säilytystila
- Kompakti koko
- Höyrypoiston automaattinen ohjaus
- Suuri ylivuotoallas
- Demotila

**Toimitussisältö**

- Induktikeitto- ja integroitu keittotason höyrypoisto - poistoilma PURA
- Höyrypoistoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- toiminta- ja asennusohjeet
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet
- Lasikeraamisen tason kaavin

**Tarvikkeet**

- Musta höyrypoistoritilä PUED
- Höyrypoistoritilä, beigeharmaa, PUEDG
- Punainen höyrypoistoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrypoistoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrypoistoritilä PUEDO
- Sininen höyrypoistoritilä PUEDB
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR760
- Home in -moduuli PUHIM
- Ilmanpuhdistusyksikkö PULB
- Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskooppiosa PULBTA

**Tuote- ja suunnitteluohjeet**

- Ei sisällä liitäntäjohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrypoistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Rajapinta ulkoisten laitteiden liitäntää varten on mahdollinen lisävarusteena saatavan PUHIM Pure -home in -moduulin avulla.
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoon ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktikeitto- ja integroitu höyrypoisto soveltuu keittoastioita
- Pure- keittotason höyrypoistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin
- Ei yhteensopivuutta BORA-yleistuuletinten kanssa