



technische gegevens

Aansluitspanning	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW
Zekering / Netaansluiting	3 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	2 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	1 x 32 A
Afmetingen (b x d x h)	760 x 515 x 199 mm
Aansluiting luchtafvoerside	BORA Ecotube
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus	1 - 9, P
Kookzone achteraan afmetingen	Ø 175 mm
Kookzone vooraan afmetingen	Ø 210 mm
Kookzone vooraan vermogen	2300 W
Kookzone achteraan vermogen	1400 W
Kookzone vooraan powerniveau	3000 W
Kookzone achteraan powerniveau	2100 W

Productbeschrijving

- Intuïtieve sControl-bediening
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- geïntegreerde vetopvangbak
- extra groot kookoppervlak 4 24
- maximale opbergruimte
- compacte afmetingen
- automatische regeling van de afzuiging
- ruime overloopkuip
- Demomodus

Leveringsomvang

- Inductiekookveld met ingebouwde kookveldaafzuiging - luchtafvoer PURA
- Instroomsproeier
- roestvrijstalen vetfilter
- bedienings- en montagehandleiding
- Montageklemmen
- Afdichtingsband
- Vulplaatjeset
- Behuizingskap netaansluiting
- Montagetoebehoren voor netaansluiting
- Glaskeramische schraper

Toebehoren

- Roestvrijstalen vetfilter PUEF
- Instroomsproeier zwart PUED
- Instroomsproeier roségoud PUEDG
- Instroomsproeier rood PUEDR
- Instroomsproeier jadegroen PUEDJ
- Instroomsproeier oranje PUEDO
- Instroomsproeier blauw PUEDB
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760
- Home In-module PUHIM
- Luchtreinigingsbox PULB
- Luchtreinigingsbox telescopische uittrek PULBTA

product- en ontwerpaanwijzingen

- Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Montagewijze: vlakbouw of opzetelement
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Het kanaalsysteem BORA Ecotube is optimaal op de BORA kookveldaafzuigen afgestemd en garandeert een foutloze werking en de allerbeste prestaties
- Het BORA Pure kookveldaafzuigingsysteem kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd
- Niet compatibel met BORA Universele motoren