



**Tekniske spesifikasjoner**

Tilkoblingsspenning flere faser	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring / strømtilkobling trefase	3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase	2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	760 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	22,5 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivå avtrekk	1 - 9, P
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
kanaltilkobling	BORA Ecotube
Størrelse kokesone foran	Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 175 mm
Effekt kokesone foran	2300 W
Effekt kokesone bak	1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran	3000 W
effekt power-trinn kokesone bak	2100 W

**Produktbeskrivelse**

- intuitiv sControl betjening
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- integrert fettoppsamlingsbeholder
- ekstra stor kokeflate 4 24
- maksimalt oppbevaringsrom
- kompakt størrelse
- automatisk avtrekksstyring
- stor oppsamlingsbeholder
- Demomodus

**Leveringsomfang**

- Induksjonstopp med integrert avtrekk - uttrekking PURA
- Innløpsdyse svart
- fettfilter i rustfritt stål
- bruks- og monteringsanvisning
- Monteringsklemmer
- Tetningsbånd
- Høydejusteringsplate-sett
- Apparatusdeksel nettilkobling
- Monteringstilbehør for nettilkobling

**Tilbehør**

- Innløpsdyse svart PUED
- Innløpsdyse greige PUEDG
- Innløpsdyse rød PUEDR
- Innløpsdyse jadegrønn PUEDJ
- Innløpsdyse oransje PUEDO
- Innløpsdyse blå PUEDB
- Fettfilter i rustfritt stål PUEF
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR760
- Home In-modul PUHIM
- Luftrenserboks PULB
- Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

**Produkt- og planleggingsmerknader**

- Tilkoblingskabel må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettilkoblingsboks foran
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Det er mulig å opprette grensesnitt for eksterne innretninger med tilbehør PUHIM Pure Home In Modul (vinduskontaktbryter UFKS).
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Pure avtrekksystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer