



технические характеристики

Напряжение питания многофазное	380-415 В 2N / 3N
Напряжение питания однофазное	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	7,6 кВт (4,4 кВт/3,6 кВт)
Защита предохранителем/подключение к трехфазной электросети	3 x 16 А (стандартное подключение)
Защита предохранителем/подключение к двухфазной электросети	2 x 16 А
Защита предохранителем/подключение к однофазной электросети	1 x 32 А (1 x 20 А / 1 x 16 А)
Размеры (ШxДxВ)	760 x 515 x 199 мм
Вес (включая принадлежность / упаковку)	22,5 kg
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Уровни мощности вытяжки	1-9, P
Уровни мощности конфорки	1-9, P
подсоединение канала	BORA Ecotube
Большая передняя конфорка	Ø 210 мм
Большая задняя конфорка	Ø 175 мм
Мощность передней конфорки	2300 Вт
Мощность задней конфорки	1400 Вт
Уровень повышенной мощности передней конфорки	3000 Вт
Уровень повышенной мощности задней конфорки	2100 Вт

Описание изделия

- интуитивно понятное управление
- минимальный уровень шума
- легкая чистка
- встроенный поддон для сбора жира
- варочная поверхность большого размера 4 24
- максимальное место для хранения
- компактные размеры
- автоматическое управление вытяжкой
- поддон большого размера
- Демонстрационный режим

Комплект поставки

- Индукционная варочная панель PURA со встроенной вытяжкой – отводом воздуха
- Впускной клапан, черный
- жировой фильтр из нержавеющей стали
- руководство по эксплуатации и монтажу
- Монтажные зажимы
- Уплотнительная лента
- Набор пластин для регулировки высоты
- Подключение защитной крышки корпуса к электросети
- Монтажный комплект для подключения к электросети
- Скребок для стеклокерамики

Комплекующие

- Впускной клапан PUED, черный
- Впускной клапан PUEDG, серовато-бежевый
- Впускной клапан PUEDR, красный
- Впускной клапан PUEDJ, нефритовый
- Впускной клапан PUEDO, оранжевый
- Впускной клапан PUEDB, синий
- Жировой фильтр PUEF из нержавеющей стали
- Уплотнительная изоляционная лента UDB25
- Рамка варочной панели BKR760
- Модуль Home In PUHIM
- Блок очистки воздуха PULB
- Блок очистки воздуха PULBTA с телескопической системой

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Соединительный кабель предоставляется заказчиком
- Разъем подключения к электросети расположен спереди
- Система каналов BORA Ecotube выполнена с учетом особенностей вытяжек BORA и гарантирует безупречную работу и высочайший уровень мощности
- Интерфейс для внешних устройств может использоваться с дополнительными принадлежностями PUHIM Pure Home в виде модуля.
- Убедитесь в том, что пространство под варочной панелью достаточно хорошо вентилируется.
- Вид монтажа: заподлицо или навесной
- Ящики или полки в нижнем шкафу должны быть съемными, чтобы можно было проводить техническое обслуживание
- Учтите, что для индукционных варочных панелей необходимо использовать только специальную посуду
- Вытяжка Pure совместима с BORA розетками всех типов.
- Несовместима с BORA универсальными вентиляторами