

ES Etiquetado energético PURA

Denominación del producto		BORA Pure placa de cocción de inducción con extractor de superficie integrado PURA	
Modo de funcionamiento	Extracción al exterior		
Consumo energético	Valor	Norma EN	
Consumo energético anual (AEC_{hood})	33,7 kWh/a	61591	
Categoría de eficiencia energética	A+	61591	
Volumen desplazado			
Eficiencia fluidodinámica (FDE_{hood})	32,6 %	61591	
Categoría de eficiencia fluidodinámica	A	61591	
Flujo de aire nivel 1 mínimo	179,1 m ³ /h	61591	
Flujo de aire nivel 9 máximo	548,3 m ³ /h	61591	
Flujo de aire función booster (Q_{Max})	622 m ³ /h	61591	
Iluminación			
Eficiencia de la iluminación (LE_{hood})	* lx/W	*	
Categoría de eficiencia de la iluminación	*	*	
Filtrado de grasas			
Nivel 9 máximo (GFE_{hood})	97,8 %	61591	
Categoría nivel máximo	A	61591	
Nivel de potencia acústica			
Nivel 1 mínimo	40,1 dB(A)	60704-2-13	
Nivel 9 máximo	65,8 dB(A)	60704-2-13	
Función booster	67,7 dB(A)	60704-2-13	
Nivel de presión acústica (dato adicional)			
Nivel 1 mínimo	27,5 dB(A)	**	
Nivel 9 máximo	53,2 dB(A)	**	
Función booster	55,1 dB(A)	**	
Datos según 66/2014			
Consumo de potencia en estado apagado (P_o)	0,12 W	61591	
Factor de prolongación de tiempo	0,8	61591	
Índice de eficiencia energética (EEl_{hood})	42,8	61591	
Caudal de aire, punto de máximo rendimiento (Q_{BEP})	304,3 m ³ /h	61591	
Presión, punto de máximo rendimiento (P_{BEP})	446 Pa	61591	
Potencia de entrada, punto de máximo rendimiento (W_{BEP})	115,5 W	61591	

Datos del etiquetado energético conforme al Reglamento (UE) 65/2014 o 66/2014

* Posición no aplicable a este producto.

** El nivel de presión acústica se ha calculado a 1 m de distancia (reducción del nivel dependiente de la distancia) sobre la base del nivel de potencia acústica según EN 60704-2-13.

PURAEDES-000