

תיאור המוצר		BORA Pure – כיריים מופעלות באינדוקציה עם קולט אדים משולב בכיריים PURA	
מצב פעולה		יציאת אוויר	
<b>צריכת חשמל</b>		<b>ערך</b>	<b>תקן EN</b>
צריכת חשמל לשנה (AEC <sub>hood</sub> )		35.2 kWh/a	61591
דירוג יעילות אנרגטית		A+	61591
<b>ספיקה</b>			
יעילות הידרו-דינמית (FDE <sub>hood</sub> )		33.6%	61591
דירוג יעילות הידרו-דינמית		A	61591
ספיקת אוויר דרגה 1 מינימלית		191.9 מ"ק/שע'	61591
ספיקת אוויר דרגה 9, מקסימלית		580.2 מ"ק/שע'	61591
זרם אוויר בדרגת הגברה (Q <sub>Max</sub> )		625.7 מ"ק/שע'	61591
<b>תאורה</b>			
יעילות תאורה (LE <sub>hood</sub> )		lx/Watt *	*
דירוג יעילות תאורה		*	*
<b>הפרדת שומנים</b>			
דרגה 9 מרבית (GFE <sub>hood</sub> )		% 97.8	61591
דירוג בדרגה מקסימלית		A	61591
<b>עוצמת רעש</b>			
דרגה 1 מינימלית		dB(A) 40.9	60704-2-13
דרגה 9 מרבית		dB(A) 66.1	60704-2-13
דרגת הגברה		68.4 dB(A)	60704-2-13
<b>לחץ קול (מדידה נוספת)</b>			
דרגה 1 מינימלית		dB(A) 28.3	**
דרגה 9 מרבית		dB(A) 53.5	**
דרגת הגברה		dB(A) 55.8	**
<b>הנתונים נמדדו לפי תקן 66/2014</b>			
כניסת מתח במצב כבוי (P <sub>0</sub> )		0.12 W	61591
גורם התארכות זמן		0.8	61591
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI <sub>hood</sub> )		43.2	61591
ספיקת אוויר בנקודה המיטבית (Q <sub>BEP</sub> )		330.1 מ"ק/שע'	61591
לחץ בנקודה המיטבית (P <sub>BEP</sub> )		441 Pa	61591
מתח כניסה בנקודה המיטבית (W <sub>BEP</sub> )		120.4 W	61591

נתוני דירוג צריכת אנרגיה לפי תקנה (EU) מס' 65/2014 או 66/2014

\* אינו רלוונטי למוצר זה.

\*\* רמת לחץ הקול נמדדה במרחק של 1 מ' (ירידה תלוית-מרחק ברמת הרעש) בהתבסס על רמת עוצמת הרעש לפי תקן EN 60704-2-13.