

NL Energie-etikettering PURA

Productbenaming	BORA Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging PURA	
Bedrijfsmodus	Luchtafvoer	
Energieverbruik	Waarde	EN-norm
Energieverbruik per jaar (AEC_{hood})	33,7 kWh/a	61591
Energie-efficiëntieklasse	A+	61591
Transportvolumes		
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{hood})	32,6 %	61591
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A	61591
Luchtstroom niveau 1 minimaal	179,1 m ³ /h	61591
Luchtstroom niveau 9 maximaal	548,3 m ³ /h	61591
Luchtstroom powerniveau (Q_{Max})	622 m ³ /h	61591
Verlichting		
Verlichtingsefficiëntie (LE_{hood})	* lx/watt	*
Verlichtingsefficiëntieklasse	*	*
Vetafscheiding		
Niveau 9 maximaal (GFE_{hood})	97,8 %	61591
Klasse maximaal niveau	A	61591
Geluidsvermogensniveau		
Niveau 1 minimaal	40,1 dB(A)	60704-2-13
Niveau 9 maximaal	65,8 dB(A)	60704-2-13
Powerniveau	67,7 dB(A)	60704-2-13
Geluidsdrumniveau (extra gegevens)		
Niveau 1 minimaal	27,5 dB(A)	**
Niveau 9 maximaal	53,2 dB(A)	**
Powerniveau	55,1 dB(A)	**
Gegevens volgens 66/2014		
Vermogensopname bij uitgeschakeld toestel (P_o)	0,12 W	61591
Tijdverlengingsfactor	0,8	61591
Energie-efficiëntie-index (EEl_{hood})	42,8	61591
Lucht volumestroom maximaal (Q_{BEP})	304,3 m ³ /h	61591
Druk maximaal (P_{BEP})	446 Pa	61591
Ingangsvermogen maximaal (W_{BEP})	115,5 W	61591

Gegevens energie-etikettering conform verordening (EU) nr. 65/2014 of 66/2014

* Deze positie is niet van toepassing op dit product.

** Het geluidsdrumniveau wordt bereikt op 1 m afstand (hoe verder weg, hoe meer het geluidsniveau afneemt) op basis van het geluidsvermogensniveau conform EN 60704-2-13.

PURAE/DNL-100