

NL Energie-etikettering PURA

Productinformatie energie-etikettering conform Verordening (EU) nr. 65/2014 of 66/2014

Fabrikant		BORA		
Identificatie van het model		PURA		
	Symbol	Waarde	Eenheid	
Energieverbruik				
Jaarlijks energieverbruik	AEC _{hood}	33,7	kWh/a	
Energie-efficiëntieklasse	-	A+	-	
Energie-efficiëntie-index	EEl _{hood}	42,8	-	
Transportvolumes				
Hydrodynamische efficiëntie	FDE _{hood}	32,6	-	
Hydrodynamische efficiëntieklasse	-	A	-	
Minimale luchtstroom bij normaal gebruik	-	179,1	m ³ /h	
Maximale luchtstroom bij normaal gebruik	-	548,3	m ³ /h	
Maximale luchtstroom in de intensieve of de boostmodus (powerniveau)	Q _{max}	622	m ³ /h	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	Q _{BEP}	304,3	m ³ /h	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	P _{BEP}	446	Pa	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W _{BEP}	115,5	W	
Tijdstoenamefactor	f	0,8	-	
Verlichting				
Verlichtingsefficiëntie	LE _{hood}	*	lx/W	
Verlichtingsefficiëntieklasse	-	*	-	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W _L	*	W	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	E _{middle}	*	lx	
Vetfiltering				
Vetfilteringsefficiëntie	GFE _{hood}	97,8	%	
Vetfilteringsefficiëntieklasse	-	A	-	
Geluidsniveau				
A-gewogen geluidsemisatie in de lucht bij minimumsnelheid bij normaal gebruik	-	40,1	dB(A) re_1pW	
A-gewogen geluidsemisatie in de lucht bij maximumsnelheid bij normaal gebruik	-	65,8	dB(A) re_1pW	
A-gewogen geluidsemisatie in de lucht in de intensieve of de boostmodus (powerniveau)	-	67,7	dB(A) re_1pW	
Geluidsdrukniveau bij minimumsnelheid bij normaal gebruik**	-	27,5	LpA in dB re 20 µPa	
Geluidsdrukniveau bij maximumsnelheid bij normaal gebruik**	-	53,2	LpA in dB re 20 µPa	
Geluidsdrukniveau in de intensieve of de boostmodus (powerniveau)**	-	55,1	LpA in dB re 20 µPa	
Elektriciteitsverbruik				
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand	P _o	0,12	W	
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand	P _s	*	W	

Energie-etikettering

* Niet van toepassing op dit product.

** Vrijwillige informatie

Het geluidsdrukniveau is bepaald op 1 m afstand (hoe verder weg, hoe meer het geluidsniveau afneemt) op basis van het geluidsvermogensniveau conform EN 60704-2-13.

PURAEELDNL-101