

## SE Energiförbrukningsmärkning PURA

Produktbeteckning	BORA Pure induktionshäll med integrerad ångsug PURA	
Driftsätt	utsug	
Energiförbrukning	Värde	Norm EN
Energiförbrukning per år ( $AEC_{hood}$ )	33,7 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklass	A+	61591
Transportvolym		
Fluidodynamisk effektivitet ( $FDE_{hood}$ )	32,6 %	61591
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A	61591
Luftström nivå 1 minimalt	179,1 m <sup>3</sup> /tim	61591
Luftström nivå 9 maximalt	548,3 m <sup>3</sup> /tim	61591
Luftström powernivå ( $Q_{Max}$ )	622 m <sup>3</sup> /tim	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet ( $LE_{hood}$ )	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklass	*	*
Fettavskiljning		
Nivå 9 maximalt ( $GFE_{hood}$ )	97,8 %	61591
Klass max.-nivå	A	61591
Ljudeffektnivå		
Nivå 1 minimalt	40,1 dB(A)	60704-2-13
Nivå 9 maximalt	65,8 dB(A)	60704-2-13
Powernivå	67,7 dB(A)	60704-2-13
Ljudtrycksnivå (extra uppgift)		
Nivå 1 minimalt	27,5 dB(A)	**
Nivå 9 maximalt	53,2 dB(A)	**
Powernivå	55,1 dB(A)	**
Uppgifter enligt 66/2014		
Energiförbrukning i avstängt läge ( $P_o$ )	0,12 W	61591
Tidförlängningsfaktor	0,8	61591
Energieffektivitetsindex ( $EI_{hood}$ )	43,8	61591
Luftvolymström Bestpunkt ( $Q_{BEP}$ )	304,3 m <sup>3</sup> /tim	61591
Tryck Bestpunkt ( $P_{BEP}$ )	446 Pa	61591
Ingångseffekt Bestpunkt ( $W_{BEP}$ )	115,5 W	61591

Energiförbrukningsmärkning enligt EU-förordningarna 65/2014 resp. 66/2014

\*Denna position gäller inte för denna produkt.

\*\* Ljudtrycksnivån har mätts på 1 meters avstånd (avståndsberoende nivåmätning) på grundval av ljudeffektnivån enligt EN 60704-2-13.

### PURAELEDSE-100