



## Technické údaje

Připojovací napětí	220–240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,0 kW
Příkon maximální	3,0 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Výkonové stupně	1–9, P
Velikost varné zóny	Ø 250 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	9,0 kg
Výkon varné zóny	2400 W
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Varná zóna se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Síťový přívodní kabel	1,5 m (L, N, PE)
Rozměry (ŠxHxV)	340 × 515 × 112 mm

## Popis výrobku

- minimalistický design
- kompaktní velikost
- modulární systém
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Funkce pauzy
- zvýšený výkon
- Rozpoznání hrnce
- zvýšená odolnost proti prasknutí
- indikace zbytkového tepla

## Rozsah dodávky

- Indukční wok CIW1
- Montážní svorky
- Těsnicí páska
- Sklokeramická škrabka
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Návod k použití a k montáži

## Příslušenství

- Indukční pánev wok HIW1, Controlinduc®, nerezová ocel, Ø 360 mm

## Pokyny k výrobku a k plánování

- Při použití indukčních woků CIW1 je třeba zvětšit rozměr drážky při plošně zarovnané vestavbě na 7 mm.
- Přístroj není možné z důvodu montážní výšky 112 mm instalovat nad vedení odtahu vzduchu. Instalace je proto možná pouze nalevo od digestoře.
- Tvar sklokeramické desky: Průměr 250 mm
- Je nutné používat wok, který při stoupající teplotě ztrácí magnetické vlastnosti (ochrana proti přehřátí). Doporučujeme používat námi nabízenou pánev wok.
- Postarejte se o dostatečné odvětrání pod indukční varnou deskou – průřez otvoru > 50 cm<sup>2</sup>