



#### tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	3,0 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	3,0 kW
Sikring mindst	1 x 16 A
Niveauer	1 - 9, P
Kogezone mål	Ø 250 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,0 kg
Kogezone effekt	2400 W
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Kogezone power-niveau	3000 W
Strømtilslutningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mål (BxDxH)	340 x 515 x 112 mm

#### Produktbeskrivelse

- minimalistisk design
- kompakt størrelse
- modulopbygget system
- Børnesikring
- Timer kogezoner
- Pausefunktion
- automatisk varmfunktion
- automatisk erkende av gryder
- øget brudsikkerhed
- display der viser restvarme

#### Leveringsomfang

- Glaskeramisk wok-induktionskogeplade CIW1
- monteringsstroppe
- Forseglingstape
- glaskeramisk skrabe
- Højdeudligningsplade-sæt
- drifts-og monteringsvejledning

#### Tilbehør

- Induktionswok HIW1, Controlinduc®, rustfrit stål, Ø 360 mm

#### Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Ved brug af den glaskeramiske wok-induktionsplade CIW1 skal falsmålet forhøjes til 7 mm ved planimet montering!
- Apparatet kan - grundet byggehøjden på 112 mm - ikke installeres over aftræksledningen. Installationen er derfor kun mulig til venstre for aftrækket.
- Glaskeramisk udførsel: Diameter 250 mm
- Der skal bruges en wok, som mister de magnetiske egenskaber, når temperaturen stiger (overophedningsbeskyttelse). Vi anbefaler, at du bruger den wok-pande, som tilbydes af os.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under induktionskogepladen - åbningstværsnit > 50 cm<sup>2</sup>