



### Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220–240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,0 kW
Liitäntäteho enintään	3,0 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Tehotasot	1–9, P
Etummaisen mitat	Ø 250 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	9,0 kg
Etummaisen teho	2 400 W
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Etummaisessa tehoasetus	3 000 W
Verkkojohto	1,5 m (L, N, PE)
Mitat (L x S x K)	340 x 515 x 112 mm

### Tuoteselite

- Minimalistinen muotoilu
- Kompakti koko
- Modulaarinen järjestelmä
- lapsisuojaus
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Taukotoiminto
- esikeitinautomaatiikka
- kattilan koon tunnistus
- Vähäisempi rikkoutumisvaara
- jälkilämmön näyttö

### Toimitussisältö

- Lasikeraaminen induktiovokki CIW1
- asennusside
- Tiivistenauha
- kaavin keraamiselle tasolle
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet

### Tarvikkeet

- Induktiovokkipannu HIW1, Controlinduc®, ruostumaton teräs, Ø 360 mm

### Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Käytettäessä lasikeraamista induktiovokkia CIW1 saumamitta on uppoasennuksessa nostettava 7 mm:iin!
- Laitetta ei 112 mm:n rakennekorkeuden vuoksi voi asentaa poistoilmakanavan yläpuolelle. Asennus on siksi mahdollinen vain höyrynpöiston vasemmalle puolelle.
- Lasikeramiikan muotoilu: halkaisija 250 mm
- On käytettävä vokkia, jonka magneettiset ominaisuudet häviävät lämpötilan noustessa (ylikuumenemissuoja). Suosittelemme tarjoamamme vokkipannun käyttöä.
- Huolehdi riittävästä induktiokeittotason alapuolisesta tuuletuksesta – aukon kokonaispinta-ala > 50 cm<sup>2</sup>