



dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	3,0 kW
Potenza allacciata massima	3,0 kW
Fusibile minimo	1 x 16 A
Livelli di potenza	1 - 9, P
Dimensione Zona di cottura	Ø 250 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	9,0 kg
Potenza Zona di cottura	2400 W
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livello Power Zona di cottura	3000 W
Cavo di collegamento alla rete	1,5 m (L, N, PE)
Dimensioni (LxPxA)	340 x 515 x 112 mm

Descrizione prodotto

- Design minimalista
- Dimensioni compatte
- Sistema modulare
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- riconoscimento pentola
- Elevata resistenza di rottura
- indicatore del calore residuo

Materiale in dotazione

- Wok a induzione in vetroceramica CIW1
- linguette di montaggio
- Nastro di tenuta
- raschietto per vetroceramica
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- istruzioni per l'uso e il montaggio

Accessori

- Wok per induzione HIW1, Controlinduc®, acciaio inox, Ø 360 mm

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Utilizzando il wok a induzione in vetroceramica CIW1, in caso di montaggio a filo piano occorre aumentare la dimensione dell'incassatura a 7 mm!
- A causa dell'altezza di montaggio di 112 mm l'apparecchio non può essere installato sopra lo scarico dell'aria. Pertanto l'installazione è possibile soltanto a sinistra dell'aspiratore.
- Finitura in vetroceramica: Diametro 250 mm
- Deve essere utilizzato un wok che perde le proprietà magnetiche quando la temperatura sale (protezione contro il surriscaldamento). Consigliamo l'uso della padella wok da noi offerta.
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura a induzione - sezione apertura > 50 cm²