



## technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	3,0 kW
Maximale aansluitwaarde	3,0 kW
Zekering minimaal	1 x 16 A
Vermogensniveaus	1 - 9, P
Kookzone afmetingen	Ø 250 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	9,0 kg
Kookzone vermogen	2400 W
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Kookzone powerniveau	3000 W
Netaansluitkabel	1,5 m (L, N, PE)
Afmetingen (b x d x h)	340 x 515 x 112 mm

## Productbeschrijving

- minimalistisch design
- compacte afmetingen
- modulaair systeem
- kinderbeveiliging
- timer kookzones
- Pauzefunctie
- automatische aankookfunctie
- panherkenning
- grotere breukweerstand
- restwarmte-indicator

## Leveringsomvang

- Inductiewok van glaskeramiek CIW1
- montagelippen
- Afdichtingsband
- glaskeramische schraper
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding

## Toebehoren

- Inductiewokpan HIW1, ControllInduc®, roestvrij staal, Ø 360 mm

## product- en ontwerpaanwijzingen

- Bij gebruik van de glaskeramische inductiewok CIW1 moet de voegmaat bij vlakbouw tot 7 mm worden verhoogd!
- Wegens de montagehoogte van 112 mm kan het toestel niet boven het luchtafvoerkanaal worden geïnstalleerd. De installatie kan daarom enkel links van de afzuiging plaatsvinden.
- Vorm glaskeramiek: Diameter 250 mm
- Er moet een wok worden gebruikt die bij toenemende temperatuur zijn magnetische eigenschappen verliest (oververhittingsbeveiliging). Wij raden u aan om de door ons aangeboden wokpan te gebruiken.
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het inductiekookveld - openingsdiameter van > 50 cm<sup>2</sup>