



### Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	3,0 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,0 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokesone dimensjoner	Ø 250 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,0 kg
Kokesone effekt	2400 W
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Kokesone power-trinn	3000 W
Strømledning	1,5 m (L, N, PE)
Dimensjoner (BxDxH)	340 x 515 x 112 mm

### Produktbeskrivelse

- minimalistisk design
- kompakt størrelse
- modulsystem
- barnesikring
- Timer kokesoner
- Pausefunksjon
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- grytegjennkjenningsfunksjon
- økt bruddsikkerhet
- restvarmeindikator

### Leveringsomfang

- Induksjons-glasskeramisk wok CIW1
- monteringsstroppe
- Tetningsbånd
- skraper til glasskeramiske overflater
- Høydejusteringsplate-sett
- bruks- og monteringsanvisning

### Tilbehør

- Induksjons-wok-panne HIW1, Controlinduc®, rustfritt stål, Ø 360 mm

### Produkt- og planleggingsmerknader

- Ved bruk av glasskeramisk induksjonswok CIW1 må falsmålet økes til 7 mm ved planlimt montering!
- Apparatet har en høyde på 112 mm og kan dermed ikke installeres via avtrekksledningen. Installasjonen kan dermed kun utføres på venstre side av avtrekket.
- Glasskeramikk utforming: Diameter 250 mm
- Det er viktig å bruke en wok som mister sine magnetiske egenskaper når temperaturen øker (overopphetingsvern). Vi anbefaler å bruke wok-pannen fra vårt sortiment.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under induksjonstoppen - åpningstverrsnitt > 50 cm<sup>2</sup>