



## Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,0 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,0 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Stopnie mocy	1-9, P
Pole grzewcze, rozmiar	Ø 250 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	9,0 kg
Pole grzewcze, moc	2400 W
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Pole grzewcze, stopień POWER	3000 W
Przewód prądowy	1,5 m (L, N, PE)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	340 x 515 x 112 mm

## Opis produktu

- minimalistyczny design
- kompaktowe rozmiary
- konfiguracja modułowa
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- Funkcja pauzy
- Funkcja zagotowania
- Rozpoznanie naczyń
- zwiększona odporność materiału
- Wskaźnik reszty ciepła

## Zakres dostawy

- Indukcyjny wok ceramiczny CIW1
- Nakładka montażowa
- Taśma uszczelniająca
- Skrobak do ceramiki
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Instrukcja montażu i obsługi

## Dodatkowe wyposażenie

- Wok indukcyjny HIW1, Controlinduc®, stal szlachetna, Ø 360 mm

## Informacje o produkcie i planowaniu

- W przypadku zastosowania indukcyjnego woka ceramicznego CIW1, przy montażu zlicowanym wielkość zakładki należy zwiększyć do wartości 7 mm!
- Ze względu na swoją wysokość 112 mm urządzenie nie może być instalowane nad odprowadzaniem powietrza. Instalacja jest możliwa tylko na lewo od wyciągu oparów.
- Formowanie ceramiki: Średnica 250 mm
- Należy używać woka, który przy rosnącej temperaturze traci swoje właściwości magnetyczne (ochrona przed przegrzaniem). Zalecamy użycie proponowanych przez nas woków.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod indukcyjną płytą grzewczą - średnica otworu > 50 cm<sup>2</sup>