



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,0 kW
Anslutningseffekt max.	3,0 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokzon mått	Ø 250 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,0 kg
Kokzon effekt	2400 W
Material yta	SCHOTT CERAN®
Kokzon powernivå	3000 W
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mått (BxDxH)	340 x 515 x 112 mm

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design
- Kompakt design
- Modulärt system
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Pausfunktion
- automatisk värmefunktion
- Automatisk erkänna av gryter
- Minskad risk för sprickor och andra skador
- display der visar restvärme

Leveransomfång

- Glaskeramisk wok-induktionshäll CIW1
- monteringsband
- Tätningband
- glaskeramik skrapa
- Set höjdujmningsplattor
- driftsinstruktion

Tillbehör

- Induktionswok HIW1, Controlinduc®, rostfritt stål, Ø 360 mm

Produkt- och planeringsanvisningar

- Vid användning av den glaskeramiska wok-induktionshällen CIW1 måste falsmåttet vid planmontering höjas till 7 mm!
- Pga. konstruktionshöjden på 112 mm kan apparaten inte installeras över utsugsledningen. Den kan därför endast installeras till vänster om ångsugen.
- Glaskeramik-utförning: diameter 250 mm
- En wok måste användas vars magnetiska egenskaper försvinner vid stigande temperatur (överhettningsskydd). Vi rekommenderar att använda wok-pannan som erbjuds av oss.
- Se till att ventilationen är tillräcklig under induktionsspishällen - öppningstvårsnitt > 50 cm²