



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N/3N
Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	7,6 kW
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä	1 x 32 A
Mitat (L x S x K)	760 x 515 x 199 mm
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Huoltoväli	enint. 150 h / 1 vuosi
Tehotasot	1-9, P
Takimmaisena keittoalueen koko	Ø 175 mm
Etummaisena keittoalueen mitat	Ø 210 mm
Etummaisena keittoalueen teho	2 300 W
Takimmaisena keittoalueen teho	1 400 W
Etummaisessa keittoalueessa tehoasetus	3 000 W
Takimmaisessa keittoalueessa tehoasetus	2 100 W
Suodatinaine	Aktiivihiihi ja ioninvaihdin
Materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin

Tuoteselite

- Intuitiivinen sControl-säädinalue
- eSwap
- Tehokas hajunpöisto
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Maksimaalinen säilytystila
- Höyrynpöiston automaattinen ohjaus
- Demotila

Toimitussisältö

- Induktiokaittotasoa ja integroitu kaittotasoa höyrynpöisto - kiertoilma PURU
- Höyrynpöistoritilä
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- aktiivihiihsuodatin
- toiminta- ja asennusohjeet
- poraussabluuna
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet
- Lasikeraamisen tason kaavin

Tarvikkeet

- Aktiivihiihsuodatin PUAKF
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Musta höyrynpöistoritilä PUED
- Ruusukultainen höyrynpöistoritilä PUEDG
- Punainen höyrynpöistoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrynpöistoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrynpöistoritilä PUEDO
- Sininen höyrynpöistoritilä PUEDB
- Tiivisteteippi UDB25
- Kaittotasoa kehys BKR760
- Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskooppiosa PULBTA

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä liitäntäjohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Ilmanpuhdistusyksikön teleskooppiosa (ulosvedettävä osa enintään 80 mm) kaavin takaseinään liittämistä varten
- Kaittotasoa erikoissuovien alakaappien yhteydessä ilmanpuhdistusyksikön teleskooppiosaa voi pidentää ylimääräisellä PULBTA-teleskooppiosalla 105 mm (saatavana lisätarvikkeena)
- Huolehdi riittävästä kaittotasoa alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: oppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaappin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoon ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokaittotasoailla on käytettävä induktiolle soveltuvia kaittoastioita
- Pure- kaittotasoa höyrynpöistöjärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin
- Ei yhteensopivuutta BORA-yleistuuletinten kanssa