



Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitntä	3 x 16 A (vakoliitntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	24,5 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotasn hgyrynpolstn tehotasot	1-9, P
Keittotasn tehotasot	1-9, P
Puhallusaukon koko	445 x 137 mm
Etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Etukeittoalueen teho	2 300 W
Takakeittoalueen teho	1 400 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 100 W
Suodatinaine	Aktiivihili ja ioninvaihdin
Suodattimen materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)

Tuoteselite

- Intuiitiivinen sControl-säädinalue
- eSwap
- Tehokas hajunpoisto
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Maksimaalinen säilytystila
- Höyrynpolstn automaattinen ohjaus
- Demotila

Toimitussisältö

- Induktiokaittotas ja integroitu keittotasn hgyrynpolsto - kertoilma PURU
- Höyrynpolstoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- aktiivihiliisuodatin
- toiminta- ja asennusohjeet
- poraussabluuna
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitntäkotelon kansi
- Sähköliitntän asennustarvikkeet

Tarvikkeet

- Musta höyrynpolstoritilä PUED
- Höyrynpolstoritilä, beigenharmaa, PUEDG
- Punainen höyrynpolstoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrynpolstoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrynpolstoritilä PUEDO
- Sininen höyrynpolstoritilä PUEDB
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Aktiivihiliisuodatin PUAKEF
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotasn kehys BKR760
- Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskoopiossa PULBTA

Tuote- ja suunnitteluhjeet

- Ei sisällä liitntäjohtoa
- Verkkoliitntärasia edessä
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (etäisyys enintään 80 mm)
- Keittotasn erikoissyyvien alakaappien yhteydessä ilmanpuhdistusyksikön teleskoopiosaa voi pidentää ylimääräisellä PULBTA-teleskoopiosalla 105 mm (saatavana lisätarvikkeena)
- Huolehdi riittävästä keittotasn alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: oppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaappin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoon ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokaittotasnlla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Pure- keittotasn hgyrynpolstojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin