



technische gegevens

Aansluitspanning meëfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Zekering / netaansluiting driëfasig	3 x 16 A (standaard aansluiting)
Zekering / netaansluiting tweëfasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (b x d x h)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	24,5 kg
Oppervlaktëmaterialiaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Grootte uitblaasopëning	445 x 137 mm
Grootte kookzone vooraan	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 175 mm
Vermogen kookzone vooraan	2300 W
Vermogen kookzone achteraan	1400 W
Vermogen Powerniveau kookzone vooraan	3000 W
Vermogen Powerniveau kookzone achteraan	2100 W
Filtermedium	Actieve kool met ionenwisselaar
Filtermaterialiaal	Filterpaneel met fijnfilter
Standtijd filter max.	150 h (1 jaar)

Productbeschrijving

- Intuïtieve sControl-bediening
- eSwap
- Effectieve geurbestrijding
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- geïntegreerde vetopvangbak
- extra groot kookoppervlak 4 24
- maximale opbergruimte
- automatische regeling van de afzuiging
- Demomodus

Leveringsomvang

- Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie PURU
- Instroomsproeier zwart
- roestvrijstalen vetfilter
- actieve-koolfilter
- bedienings- en montagehandleiding
- boorsjabloon
- Montageklemmen
- Afdichtingsband
- Vulplaatjesset
- Behuizingskap netaansluiting
- Montagetoehoren voor netaansluiting
- Glaskeramische schraper

Toebehoren

- Instroomsproeier zwart PUED
- Instroomsproeier greige PUEDG
- Instroomsproeier rood PUEDR
- Instroomsproeier jadegroen PUEDJ
- Instroomsproeier oranje PUEDO
- Instroomsproeier blauw PUEDB
- Roestvrijstalen vetfilter PUEF
- Actieve-koolfilter PUAKF
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760
- Luchtreinigingsbox telescopische uittrek PULBTA

product- en ontwerpaanwijzingen

- Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal (uittrekbaar tot 80 mm) voor de aansluiting op de achterwand van het corpus
- Bij extra diepe onderkasten onder het kookveld kan het telescopische uittreksysteem van de luchtreinigingsbox met 105 mm worden verlengd via het extra telescopische uittreksysteem PULBTA (verkrijgbaar als toebehoren)
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Montagewijze: vlakbouw of opzetelement
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigerswerken kunnen worden verwijderd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Het BORA Pure kookveldafzuigingsysteem kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd