



données techniques

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Dimensions coffret mural (LxPxH) | Ø 170 x 280 - 300 mm |
| Dimensions bandeau (LxPxH) | 234 x 8 x 234 mm |
| Poids (accessoire/emballage compris) | env. 2,0 kg |
| Matériau | Plastique |
| Matériau bandeau | Acier inoxydable 1.4301 |
| raccordement de canaux | BORA Ecotube |

Description du produit

- Fonctionnement purement mécanique
- Deux clapets avec isolation EPS
- pouvoir isolant exceptionnel
- manchon raccourcissable
- pression d'ouverture optimisée
- montage sans effort
- Couvercle de protection
- évacuation de l'eau vers l'extérieur
- Faible résistance à la pression en fonctionnement
- Matériaux résistants aux UV

Contenu de la livraison

- BORA 3box UEBR
- Couvercle de protection
- notice de montage
- 1 x joint rond ERD

Accessoires

- BORA 3box grille de protection pour coffret mural rond UEBRES

Produit- et indications pour l'agencement

- Gabarit de perçage Ø180 mm
- Raccordement Ecotube avec manchon rond
- Longueur de manchon 45 mm (raccourcissable de 20 mm)
- Adapté à une épaisseur de mur minimale de 280 mm
- Le coffret mural ne doit être monté ni à 180°, ni verticalement, ni orienté de sorte à souffler l'air vers le bas.
- La grille de protection UEBRES doit être installée si, avec une conduite droite, la distance entre l'ouverture de refoulement du ventilateur et l'ouverture de rejet du coffret mural est inférieure à 900 mm.
- Il doit pouvoir souffler droit, quelles que soient les conditions météorologiques (min. 300 mm)