

**technische gegevens**

Afmetingen (b x d x h) muurrooster	Ø 170 x 280 - 300 mm
Afmetingen (b x d x h) paneel	234 x 8 x 234 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	Ca. 2,0 kg
Materiaal	Kunststof
Materiaal paneel	Roestvrij staal 1.4301
kanaalaansluiting	BORA Ecotube

Productbeschrijving

- Puur mechanische werking
- Twee kleppen met EPS-isolatie
- Uitstekende isolatiewaarde
- Inkortbare mofvormen
- Geoptimaliseerde openingsdruk
- Installatiegemak
- Pleisterkap
- Geïntegreerde waterafvoer naar buiten
- Lage drukweerstand wanneer in werking
- Uv-bestendige materialen

Leveringsomvang

- BORA 3box UEBR
- Pleisterkap
- montagehandleiding
- 1 x afdichting rond ERD

Toebehoren

- BORA 3box muurrooster rond greepbescherming UEBRES

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Diameter van de kernboring Ø 180 mm
- Kanaalaansluiting Ecotube met mofvorm rond
- Moflengte 45 mm (kan met 20 mm worden ingekort)
- Geschikt voor een minimale wanddikte van 280 mm
- Het muurrooster mag niet 180° gedraaid, op de smalle kant of met de uitblaasopening naar beneden worden gemonteerd
- De greepbescherming UEBRES moet worden geplaatst wanneer de afstand tussen de uitblaasopening van de motor en de uitblaasopening van het muurrooster bij een rechte afvoerweg minder dan 900 mm bedraagt
- Het muurrooster moet onafhankelijk van de weersomstandigheden recht kunnen uitblazen (min. 300 mm)