

**tekniske data**

Mål (BxDxH) vægboks	Ø 170 x 145 - 165 mm
Mål (BxDxH) frontplade	234 x 8 x 234 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 1,5 kg
Materiale	Plast / rustfrit stål
kanaltilslutning	BORA Ecotube
U-værdi i henhold til EN ISO 12567-1	3,2 W/(m²K)

Produktbeskrivelse

- Montage i tynde vægge
- Udelukkende mekanisk drift
- En klap med EPS-isolering
- optimeret åbningstryk
- nem at montere
- Muffeåbningen kan afkortes
- Signaldæksel
- integreret vandafledning til det fri
- Lav trykmodstand
- UV-bestandige materialer

Leveringsomfang

- BORA 3box UEBRK
- Signaldæksel
- installationsvejledning
- 1 x tætning, rund ERD

Tilbehør

- BORA 3box vægboks, rund, indgrebsbeskyttelse, UEBRES

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Kerneboringsdiameter Ø180 mm
- Kanaltilslutning Ecotube med rund muffeudformning
- Muffelængde 45 mm (kan forkortes med 20 mm)
- Velegnet til en minimal vægtykkelse på 145 mm
- Vægboksen må ikke drejes 180°, monteres lodret eller med udstødningsåbningen vendt nedad
- Indgrebsbeskyttelsen UEBRES skal bruges, hvis afstanden mellem udblæsningsåbningen på ventilator og udblæsningsåbningen på vægboksen er mindre end 900 mm for en lige udstødningskanal
- En direkte udblæsning skal kunne tilvejebringes uanset vejret