

**Tekniset tiedot**

Mitat (L x S x K) kaulus	Ø 170 x 145 - 165 mm
Mitat (L x S x K) aukko	234 x 8 x 234 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	n. 1,5 kg
Materiaali	Muovi / ruostumaton teräs
kanavaliitos	BORA Ecotube
Lämmönläpäisykerroin EN ISO 12567-1:n mukaan	3,2 W/(m²K)

Tuoteselite

- Asennus ohuihin seiniin
- Täysin mekaaninen toimintaperiaate
- Läppä, jossa EPS-eriste
- Optimoitu avautumispaine
- Helpompi asennus
- Lyhennettävä muhviiliitos
- Rappauskansi
- Integroitu veden johtaminen ulos
- Vähäinen puristusvastus käytön aikana
- UV-säteilyä kestävät materiaalit

Toimitussisältö

- BORA 3box UEBRK
- Rappauskansi
- asennusohjeet
- 1 x pyöreä tiiviste, ERD

Tarvikkeet

- BORA-3box-seinäläpiviennin suojaritilä, pyöreä, UEBRES

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Porausaukon halkaisija Ø 180 mm
- Ecotube-kanavaliitännä ja pyöreä muhviiliitos
- Muhvin pituus 45 mm (voidaan lyhentää 20 mm)
- Seinän paksuuden oltava vähintään 145 mm
- Seinäläpivienttiä ei saa kääntää 180° tai asentaa pystysuoraan tai puhallusaukko alaspäin
- Suojaritilä UEBRES on asennettava, jos tuulettimen puhallusaukon ja seinäläpiviennin puhallusaukon välinen etäisyys on alle 900 mm käytettäessä suoraa poistoilmakanavaa
- Poistoilman on virrattava suoraan ulos kaikissa sääolosuhteissa