



données techniques

Dimensions coffret mural (LxPxH)	Ø 170 x 145 - 165 mm
Dimensions bandeau (LxPxH)	234 x 8 x 234 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	env. 1,5 kg
Matériau	Plastique / Acier inoxydable
raccordement de canaux	BORA Ecotube
Coefficient U selon NF EN ISO 12567-1	3,2 W/(m²K)

Description du produit

- Montage dans les murs de faible épaisseur
- Fonctionnement purement mécanique
- Un clapet avec isolation EPS
- pression d'ouverture optimisée
- montage sans effort
- manchon raccourcissable
- Couvercle de protection
- évacuation de l'eau vers l'extérieur
- Faible résistance à la pression en fonctionnement
- Matériaux résistants aux UV

Contenu de la livraison

- BORA 3box UEBRK
- Couvercle de protection
- notice de montage
- 1 x joint rond ERD

Accessoires

- BORA 3box grille de protection pour coffret mural rond UEBRES

produit- et indications pour l'agencement

- Gabarit de perçage Ø180 mm
- Raccordement Ecotube avec manchon rond
- Longueur de manchon 45 mm (raccourcissable de 20 mm)
- Adapté à une épaisseur de mur minimale de 145 mm
- Le coffret mural ne doit être monté ni à 180°, ni verticalement, ni orienté de sorte à souffler l'air vers le bas.
- La grille de protection UEBRES doit être installée si, avec une conduite droite, la distance entre l'ouverture de refoulement du ventilateur et l'ouverture de rejet du coffret mural est inférieure à 900 mm.
- Il doit pouvoir souffler droit, quelles que soient les conditions météorologiques