



### Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) veggboks	Ø 170 x 145 – 165 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate	234 x 8 x 234 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	ca. 1,5 kg
Materiale	Plast / rustfritt stål
kanaltilkobling	BORA Ecotube
U-verdi iht. EN ISO 12567-1	3,2 W/(m²K)

### Produktbeskrivelse

- Montering i vegger med tynn mur
- Ren mekanisk funksjon
- En klaff med EPS-isolering
- optimalisert åpningstrykk
- enklere montering
- muffesporet kan avkortes
- Deksel
- integrert funksjon for vannavløp
- Lav trykkmotstand i drift
- UV-bestandige materialer

### Leveringsomfang

- BORA 3box UEBRK
- Deksel
- monteringsanvisning
- 1 x rund pakning ERD

### Tilbehør

- BORA 3box veggboks og vernedeksel UEBRES

### Produkt- og planleggingsmerknader

- Diameter kjerneboring Ø180 mm
- Kanaltilkobling Ecotube med en muffeåpning rund
- Muffelengde 45 mm (kan avkortes 20 mm)
- Egnert for en veggtykkelse på minst 145 mm
- Veggboksen skal ikke monteres 180° dreid, høykant eller slik at utblåsningsåpningen peker nedover
- UEBRES vernedeksel skal brukes dersom avstanden mellom utblåsningsåpningen til motoren og utblåsningsåpningen til veggboksen er mindre enn 900 mm, og avtrekkskanalen er rett
- Utblåsnings må foregå rett ut og frem uavhengig av værforhold