

**Tekniska data**

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Mått (BxDxH) väggbox | Ø 170 x 145 - 165 mm |
| Mått (BxDxH) frontplatta | 234 x 8 x 234 mm |
| Vikt (inkl. tillbehör/förpackning) | ca. 1,5 kg |
| Material | Plast / rostfritt stål |
| kanalanslutning | BORA Ecotube |
| U-värde enligt EN ISO 12567-1 | 3,2 W/(m²K) |

Produktbeskrivning

- Installation i väggar med tunn tjocklek
- Rent mekaniskt funktionssätt
- En lucka med EPS-isolering
- Optimerat öppningstryck
- Lägre ansträngning vid montering
- Muffutformning som kan kortas av
- Rensskydd
- Integrerad vattenavledning på utsidan
- Lågt tryckmotstånd under drift
- UV-beständiga material

Leveransomfång

- BORA 3box UEBRK
- Rensskydd
- installationsanvisningar
- 1 x tätning rund ERD

Tillbehör

- BORA 3box ytterväggsventil rund ingreppsskydd UEBRES

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kärnborrhingsdiameter Ø180 mm
- Kanalanslutning Ecotube med muffmanschett rund
- Mufflängd 45 mm (kan kortas av med 20 mm)
- Lämplig för väggar som är minst 145 mm tjocka
- Ytterväggsventilen får inte monteras vriden 180°, på högkant eller med utblåsningsöppningen neråt.
- Ingreppsskyddet UEBRES måste monteras när avståndet mellan utblåsningsöppningarna på motorn och ytterväggsventilen med en rak frånluftskanal uppgår till mindre än 900 mm
- Utblåsning måste ske rakt oberoende av väder.