



### Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,7 kW
Anschlusswert maximal	3,7 kW
Absicherung	1 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, P
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,1 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Kochzone hinten Größe	230 x 230 mm
Netzanschlussleitung	1,5 m (L, N, PE)
Abmessungen (BxTxH)	370 x 540 x 52 mm
Kochzone vorne Größe	230 x 230 mm
Kochzone vorne Leistung	2100 W
Kochzone hinten Leistung	2100 W
Kochzone vorne Powerstufe	3700 W
Kochzone hinten Powerstufe	3700 W

### Produktbeschreibung

- intelligenter Bedienknebel
- übergroße Kochfläche 4 24
- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen
- Leistungsstufenanzeige am Kochfeld
- variable Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Brückenfunktion
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Demomodus

### Lieferumfang

- Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld PKFI 11
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagelaschen
- Glaskeramik-Schaber
- Höhenausgleichsplattenset

### Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich
- Bitte beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Sorgen Sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung